

Brilliant Wonders.[®]

LED BUBBLERS

LE SEUL BARBOTEUR
À LED POUR PISCINES
EN GUNITE, EN VINYLE
OU EN FIBRE DE VERRE

NOUVELLE technologie Smart Sync™

Jet projeté à une hauteur de 10 à 30 pouces

Entretien facile de toutes les pièces



CMP POOL PRODUCTS

c-m-p.com/brilliant-wonders-led-bubbler

Votre prochaine piscine sera Brilliant™

Les barboteurs à LED Brilliant Wonders® projettent d'impressionnants jets d'eau animés de couleurs éclatantes. Ils sont idéaux pour les plages immergées, rebords de bronzage, abords de style plage, étangs, fontaines, et bien plus encore. Il s'agit du SEUL barboteur de piscine à LED pouvant être installé dans des piscines en gunite, en vinyle ou en fibre de verre.



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs à LED Cree®, lumineux et efficaces.
- Rendement LED élevé avec 20 watts seulement
- Technologie Smart Sync™ intégrée
- Superbes jets d'eau jusqu'à 30 pouces de hauteur
- Sans métal : pas de liaison électrique ni de mise à la masse.
- Installation avec finition affleurante
- Entretien de toutes les pièces depuis le haut
- Lumière LED placée 4 à 12 pouces sous la surface de l'eau
- Certifié ETL



Unité en gunite



Unité en gunite avec kit vinyle/
fibre de verre en option



TECHNOLOGIE SMART SYNC™ CMP INTÉGRÉE

Équipé du programme Smart Sync pour une synchronisation avec tous les autres produits d'éclairage à LED Brilliant Wonders et les éclairages et commandes des principaux équipementiers de piscine. Aucun autre système de commande externe n'est requis pour la synchronisation.



OPTIONS D'INSTALLATION VINYLE ET FIBRE DE VERRE

Choisir un barboteur en gunite parmi les modèles ci-dessus et un kit vinyle/fibre de verre. Chaque kit complet inclut toutes les pièces nécessaires pour l'installation dans une piscine creusée en vinyle ou en fibre de verre.



ACCESSOIRES POUR EFFETS FONTAINE EXCLUSIFS

Associés aux accessoires de fontaine à LED Brilliant Wonders, ils permettent de constituer la seule fontaine à LED pour piscines creusées. Les accessoires de fontaine Brilliant Wonders® sont fournis préassemblés et prêts à l'installation.

GUIDE TECHNIQUE

- Conduit 1"
- Tuyau PVC 1½" ou 2"
- Rotule ajustable ¾" ou 1/2"
- 10 à 40 gallons par minute
- Profondeur d'eau 4" à 12" / prof. max. 36"
- Cordon 25, 50, 100 ou 150 pieds
- 12 volts AC, 1,6 A, 20 watts
- Nécessite un transformateur 12 VAC (non fourni)

Hauteur de panache vs profondeurs d'eau données

	RÉDUCTEUR 1/2"					RÉDUCTEUR 3/4"				
	4"	6"	8"	10"	12"	4"	6"	8"	10"	12"
10gpm	13	7								
15gpm	30	20	13	10	8	9	6	4,5	3,5	2
20gpm	55	34	24	18	13	13,5	10	8	6,5	4,5
25gpm	-	-	38	28	20	20	15	12	9,5	7
30gpm	-	-	-	-	-	28	21	16	12,5	10
35gpm	-	-	-	-	-	38	29	20,5	16	13
40gpm	-	-	-	-	-	-	37	26	20	16

Buse de 21,2 mm avec tuyauterie 2" | La hauteur d'eau est susceptible de varier.